



Leistungserklärung/Declaration of performance gemäß Anhang III der Verordnung (EU)/according to Annex III of regulation (EU) Nr. 305/2011		
0	Referenznummer/Referenznummer	DoP 0105/2015/03/01
1	Kenncode/Product type	Kluth Fassadenbahn SK
2	Chargennummer/ Type Batchnumber	siehe Aufdruck auf Produkt/ see label on product
3	Verwendungszweck/Purpose	Diffusionsoffene Unterspann-Unterdeckbahn für Dach und Wand/Breathable membrane for pitch roof and wall
4	Hersteller/Manufacturer	Kluth Baustoffe GmbH, Hofstraße 64, 40723 Hilden / GERMANY
5	Bevollmächtigter/Authorized	Entfällt/not used
6	System zur Bewertung/ Assessment system	System 3
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm/ Declaration of performance by a harmonised standard	EN 13859-1; EN 13859-2, System 3: Nachfolgende notifizierten Stellen haben die genannten Typprüfungen nach System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt. Following notified bodies have carried out the type approvals System 3

Prüfinstitut/Testing Institut	Kennnummer/Identification number	Prüfbericht Nr./Report No.
tbu	0799	14400/0692.0.3
PB Hoch		111284

8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine EU TB ausgestellt worden ist/ Notified body: Declaration of performance due to EU TB	Nicht relevant/ not relevant
---	--	------------------------------

9. Erklärte Leistung/ Declared performance

Wesentliche Merkmale/ Essential characteristics	Leistung/ Performance	Harmonisierte technische Spezifikation/ Harmonized technical specification
Länge/Length	50 m	EN 1848-2
Breite/Width	1,50 – 3,00 m (+1,0 / -0,4 %)	EN 1848-2
Gewicht m ² / Mass per unit area	160 g/m ²	EN 1849-2
Wasserdichtheit/Resistance to water penetration	W1	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdurchlässigkeit/ Water vapour transmission	0,14 m (+0,04/-0,01)	DIN EN ISO 12572
Brandverhalten/ Reaction to fire	Klasse E-d2 / Class E-d2	EN 13501-1
Reißkraft längs/ Tensile strength MD	171 N/50 mm	EN 12311-1
Reißkraft quer/ Tensile strength CD	277 N/50 mm	EN 12311-1
Dehnung längs/Elongation MD	70% (±15%)	EN 12311-1
Dehnung quer/Elongation CD	55% (±15%)	EN 12311-1
Kaltbiegeverhalten	Keine Leistung erklärt / No performance declared	EN 1109
Nach künstlicher Alterung/ After artificial ageing		EN 13859-1; EN 13859-2
Wasserdichtheit/Resistance to water penetration	W1	EN 1928 methode A
Reißkraft längs/Tensile strength MD	134 N/50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
Reißkraft quer/Tensile strength CD	207 N/50 mm (± 20 N / 50 mm))	EN 12311-1
Dehnung/Elongation MD	50% (±15%)	EN 12311-1
Dehnung/Elongation CD	40% (±15%)	EN 12311-1
Gefährliche Stoffe/Hazardous substances	Keine / no	
Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH	UDB-USB-A	Als Behelfsdeckung geeignet, mit vom Hersteller freigegebenen Zubehör
Schlagregentest TU Berlin	Bestanden	
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	Keine	
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +100°C	
Zubehör	vorhanden	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Declaration: The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:

Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:

Hilden, 01.03.2015

