

D: Anwendungsgebiet: **Kluth WallCon** dient zur luft- und winddichten Verklebung von Baufolien. **Kluth WallCon** ist für die Anwendung innen und außen geeignet. Der Folienkleber darf keiner UV-Strahlung oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden. Sofort nach Montage ist **Kluth WallCon** vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung zu schützen. Dies kann durch Verkleiden, Verputzen, etc. erfolgen. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. **Kluth WallCon** als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund applizieren. Die Folie spannungsfrei (mit Schlaufe) montieren und leicht andrücken. Der Folienkleber darf nicht verpresst werden! Während der Trocknungsphase Zugbelastung verhindern.

GB: Area of Application: **Kluth WallCon** is suitable for airtight adhesion of construction foils on walls. **Kluth WallCon** adhesive compound is suitable for interior and exterior use on condition that it is not exposed to UV-rays or weathering. The adhesive must be protected from UV-rays and weathering immediately after application by cladding, plastering etc. Application: The adhesion surfaces must be firm, load-supporting, clean and dry. **Kluth WallCon** is applied in stripes of approximately 8 mm wide beads onto the subsoil. Install construction foil with a loop and press down gently on **Kluth WallCon** – do not squeeze. During drying period avoid traction on the construction foil. Shelf life: 12 months in unopened original drum. Protect from frost!

Kluth WallCon


frei von Wohngiften

dauerhaft elastisch

dauerklebrig

dauerhaft dicht

hohe Anfangsklebkraft



Schnelle und saubere
Verarbeitung
ohne Anpresslatte

Vor Frost schützen!

Art.-Nr. 0303

Haltbarkeit 12 Monate in OVP

Kluth Baustoffe GmbH

Hofstraße 64 · 40723 Hilden

Tel. 02103-56076 · Fax 02103-51101

info@kluth-baustoffe.de

www.kluth-baustoffe.de

Inhalt **375 g** Kartusche

Kluth WallCon

Alterungsbeständiger und dauerelastischer
Folienkleber für den luft- und winddichten
Anschluss an den Baukörper

