



KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

Technisches Datenblatt

0305 Kluth System Primer

Kurzbeschreibung

Der Haftvermittler besteht aus einer Dispersion auf Polyacrylatbasis und dient zur Herstellung klebefreundlicher Untergründe.

Anwendungsbereich

Bindet den Untergrund und schafft einen klebefreundlichen Untergrund für eine dauerhafte Verklebung.

Geeignete Untergründe:

Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, Stein, Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, ...

Produktmerkmale

- Schnelle Trocknung
- Universell einsetzbar
- Verträglich mit Butyl und Bitumen
- Einfache Verarbeitung
- Umweltfreundlich
- Verarbeitbar ab 0°C

Technische Daten

Basis	Dispersion auf Polyacrylatbasis
Farbe	Milchweiß
Viskosität	Leich verstreichbar (500 – 1000 mPas)
pH-Wert	Schwach sauer (4,0 – 5,0)
Mindestfilmbildungstemperatur	Ca. 0 °C
Dichte	1,02 kg / l
Füllgewicht	1,0 kg

Lagerfähigkeit

6 Monate ungeöffnet, abgebrochen nach 1 Monat aufbrauchen

Abmessungen / Verpackungseinheiten

Art.Nr.	Inhalt	St. / VE1	St. / VE2	St. / VE3
0305	1000 ml	1	2	6

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

Sitz der Gesellschaft
Kluth Baustoffe GmbH
GF: Peter Fender
Hofstraße 64
40723 Hilden
GERMANY

Kontaktdaten
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01
info@kluth-baustoffe.de
www.kluth-baustoffe.de

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Wupper eG
Kto.-Nr.: 1411500 019
BLZ: 375 600 92
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19
BIC: GENODED 1RWL



KLUTH BAUSTOFFE

Profiqualität seit 1980

Verarbeitungsanleitung

Der Kluth System Primer wird mit einem Pinsel auf das saugende Oberflächenmaterial, z. B. Porenbeton, Weichfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten dünn aufgetragen. Der anfangs weißliche Primerfilm trocknet in der Regel schnell und wird transparent. Bereits jetzt können Verklebungen mit geeigneten Dichtklebebändern fachgerecht ausgeführt werden. Bei wenig- oder nichtsaugenden Untergründen verlängert sich die Trocknungsdauer entsprechend.

Der Voranstrich kann auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen bis zu 0 °C ausgeführt werden; die Trocknungsdauer erhöht sich dadurch nur unwesentlich. Der Primer kann auch auf leicht feuchten Oberflächen eingesetzt werden. Für diesen Fall verlängert sich die Dauer der Mindestfilmbildung.

Gewährleistung

Die Angaben in diesem geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft.

Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen. Unser Produktmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Stand: März 2015

Sitz der Gesellschaft
Kluth Baustoffe GmbH
GF: Peter Fender
Hofstraße 64
40723 Hilden
GERMANY

Kontaktdaten
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01
info@kluth-baustoffe.de
www.kluth-baustoffe.de

Bankverbindung
Volksbank Rhein-Wupper eG
Kto.-Nr.: 1411500 019
BLZ: 375 600 92
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19
BIC: GENODED 1RWL