



**KLUTH  
BAUSTOFFE**

Profiqualität seit 1980

## Technisches Datenblatt

### 1002 Kluth PVC Schutzband gerillt

#### Kurzbeschreibung

Gerilltes / geripptes, anschmiegsames PVC Schutzband aus Weich PVC Folie für langfristiges Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten innen und außen

#### Produktmerkmale

- **Anschmiegsame Weich PVC Folie**
- **Für innen und außen**
- **Wasserdicht**
- **Für langfristiges Abkleben**
- **Selbst nach Monaten rückstandsfrei entfernbar**
- **Bestens geeignet für Holz, Kunststoff, Aluminium, Glas, etc.**
- **Quergerillt, dadurch leicht von Hand abreißbar**
- **Kältefest**
- **Beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viel andere Chemikalien**
- **Besonders gut für alle Maler-, Fassaden-, Putz- und Stuckarbeiten geeignet**

#### Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebkraft auf Stahl	4 N / 25 mm
Zugfestigkeit	50 N / 25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	Weiß, gelb
Länge	33 m

Stand: Oktober 2015

Sitz der Gesellschaft  
Kluth Baustoffe GmbH  
GF: Hans Eisler  
Hofstraße 64  
40723 Hilden  
GERMANY

Kontaktdaten  
Phone: + 49 (0) 2103 5 60 76  
Fax: + 49 (0) 2103 5 11 01  
[info@kluth-baustoffe.de](mailto:info@kluth-baustoffe.de)  
[www.kluth-baustoffe.de](http://www.kluth-baustoffe.de)

Bankverbindung  
Volksbank Rhein-Wupper eG  
Kto.-Nr.: 1411500 019  
BLZ: 375 600 92  
IBAN: DE02 3756 0092 1411 5000 19  
BIC: GENODED 1RWL